





Scheda Tecnica: CRYSTAL-2

Applicazioni:	Illuminazione stradale	
		
		

CARATTERISTICHE GENERALI

Sorgente luminosa:	Circuito led 6V
Temperatura di colore:	4000K/3000K (altre in opzione)
Vita utile:	L90B10 Tj85°C > 110.000h
Ottiche disponibili:	Ottica Stradale/Asimmetrica con lenti in PMMA multilayer
Grado di protezione:	IP66
Resistenza meccanica:	Corpo: IK10 - Vetro: IK08
CRI	>75
Rischio fotobiologico:	RGO gruppo esente (EN62471)
Montaggio:	Attacco palo regolabile \approx 48/60mm +15°-15° (montaggio a sbraccio o testapalo)
Dimensioni:	623x301x103mm
Peso:	7,5Kg
Imballo:	singolo in scatola di cartone

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

Alimentazione:	<p>Driver elettronico dimmerabile con possibilità di impostare la 1/2 notte virtuale</p> <p>Driver elettronico dimmerabile per modulo a onde convogliate</p> <p>Driver elettronico dimmerabile per modulo a onde radio</p> <p>Driver elettronico dimmerabile per modulo Nema Socket</p> <p>Driver elettronico Dali D4I per modulo Zhaga connettori, modulo e cappuccio escluso</p> <p>Driver elettronico Dali con possibilità di impostare la 1/2 notte virtuale</p>
Classe di isolamento:	II, I
Tensione di alimentazione:	220/240V 50/60Hz
Fattore di potenza:	>cos ϕ 0,90
Protezione da sovratensioni:	<p>Fino a 10KV interna all'apparecchio</p> <p>Fino a 10KV interna al driver</p>
Sezionatore:	Automatico di linea
Predisposizione modulo per telegestione:	A richiesta

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo	In pressofusione di alluminio con vano elettrico e vano ottico separato
Diffusore	In vetro piano temperato spessore 4mm
Chiusura/Apertura apparecchio	Due clips laterali in alluminio verniciato per il vano elettrico, vano ottico con 4 viti sul vetro
Guarnizione	In silicone perimetrale al vano elettrico e al vano ottico
Verniciatura:	A polveri epossidiche
Colore:	RAL 7016
Viteria:	Acciaio inox AISI 304
Pressacavo:	In dotazione

MARCHI DI QUALITA'

Marchio CE	Presente - Dichiarazione del fabbricante
Marchio ENEC	Presente
Marchio F:	Adatto per essere installato su superfici normalmente incombustibili
Norme di riferimento:	CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.