

APPARECCHI LED A PLAFONE O A SOSPENSIONE PER L'ARREDO D'INTERNI PER MONTAGGIO SINGOLO O IN FILA CONTINUA

LED

CE



Standard



A richiesta



LINEALED 5



KIT SOSPENSIONE




SUS 1.25 C0 / 020



SUSPENSION 20



FOTOMETRIA



DIMENSIONI IN MM



Apparecchi LED per montaggio a plafone o a sospensione a fascio simmetrico con elevata efficienza energetica. Adatti per montaggio singolo o in fila continua. Corredati di diffusore in policarbonato con finitura opale.

NORME

CEI/EN 60598-1: Apparecchi di illuminazione.

CEI/EN 6247: Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio ESENTE RGO

CEI/EN 6203: Moduli LED per illuminazioni generali

204/30/CE: Compatibilità elettromagnetica degli apparecchi di illuminazione

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in estruso di alluminio anodizzato naturale o verniciato a polveri epossipoliestere di colore secondo tabella RAL

Colori standard: Bianco RAL 9003 - Nero - Grigio alluminio RAL 9006

Supporto LED con funzione di recuperatore di flusso in estruso di alluminio anodizzato satinato asportabile portante i moduli LED e il driver di alimentazione. Tappi di chiusura in lastra di alluminio verniciati dello stesso colore del corpo.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Cablaggio elettronico EEI A2 a corrente costante.

Alimentazione 230V 50/60Hz - **Fattore di potenza** >0,95

Gruppo ottico con LED SMD ad altissima efficienza con quantità in funzione della potenza.

Indice di Resa Cromatica CRI > 80

T colore standard 4000K

T°ambiente da -30°C a +40°C

Tolleranza di colore minima MacAdam 3

URG <19

CAMPO D'IMPIEGO

Outlet, showroom, sale riunioni, uffici, banche, ospedali. Ambienti architettonici, ambienti commerciali e di rappresentanza. Ambienti dove è richiesta una illuminazione dinamica, diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo.

A RICHIESTA

- Kit sospensione con attacchi a binario elettrificato
- Gruppo di emergenza 1-3h
- LED con temperature di colore diverse
- Alimentatore dimmerabile 1-10V o con protocollo DALI
- Colori secondo tabella RAL
- KIT sospensione per montaggio a parete
- LED con CRI(RA) > 90

Articolo	LED SMD (W)	Potenza dissipata (W)	Flusso (lm)	CRI (ra)	Corrente (mA)	T colore (K)	Dim. mm (A)
LINEALED-5	1x8W	8,8W	1410	> 80	350	4000	600
LINEALED-5	1x10,5W	11,7W	1750	> 80	450	4000	600
LINEALED-5	1x16W	17,8W	2810	> 80	350	4000	600
LINEALED-5	1x21W	23,4W	3500	> 80	450	4000	600
LINEALED-5	1x15,7W	17,5W	2620	> 80	300	4000	900
LINEALED-5	1x20,3W	22,6W	3660	> 80	400	4000	900
LINEALED-5	1x18,4W	20,5W	3160	> 80	400	4000	1200
LINEALED-5	1x21W	23,4W	3500	> 80	450	4000	1200
LINEALED-5	1x32W	35,6W	5620	> 80	350	4000	1200
LINEALED-5	1x26,2W	29,2W	4370	> 80	450	4000	1500
LINEALED-5	1x29,5W	32,8W	4770	> 80	500	4000	1500
LINEALED-5	1x30W	33,4W	5550	> 80	225	4000	1700
LINEALED-5	1x35W	38,8W	6480	> 80	225	4000	2000

*I valori riferiti ai LED sono soggetti a continue variazioni. RC Luce si riserva di applicare all'apparecchio periodici perfezionamenti al fine di seguire la costante evoluzione della tecnologia LED. **NOTA: Su richiesta potenze e flussi non contemplati in tabella.**